

N.º da encomenda 601406000
EAN 4007430316882



Imagem representativa



Valores técnicos

KENNWERTE

Número de oscilações em vazio	11000 - 18500 rpm
Potência nominal	400 W
Ângulo de oscilação esquerda/direita	1.6 °
Encabadouro	Compatível com OIS/Starlock
Base de lixar (canto a canto)	93 mm / 3 5/8 "
Peso sem cabo de alimentação	1.4 kg / 3.2 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 15 3/4 "

VIBRATION

Lixar superfície	5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Raspar	3.7 m/s ²

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Serrar com lâmina de serra de imersão	6.1 m/s ²
---------------------------------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

Serrar com lâmina de serra de segmentos	4.6 m/s ²
---	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	83 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	94 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra circular de imersão de 32 mm HCS (madeira)
- Base de lixar triangular de 93 mm com fixação autoaderente
- Adaptador de aspiração
- Adaptadores múltiplos