

T 13-125 (600431420) Sistema de corte diamantado

N.º da encomenda 600431420
EAN 4061792176164



Imagem representativa



- Rebarbadora diamantada compacta para cortes secos com pó reduzido até 27 mm em materiais minerais
- Extração de poeiras eficiente para proteção da sua saúde e obras mais limpas
- Motor Metabo Longlife com proteção contra poeiras patenteada para maior durabilidade
- Utilizável universalmente com corte deslizante e função de imersão
- Cortes precisos em superfícies planas graças à placa básica metálica com rolos; amovível para cortes manuais
- Utilizável com calha-guia para cortes longos e retos
- Segurança e controlo em qualquer situação: embraiagem de segurança S-automatic e proteção contra reaquecimento involuntário
- Resguardo de aspiração montável sem ferramentas em plástico antiestático
- Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor
- Conexão para extração de poeiras de Ø 35/41 mm

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diâmetro dos discos de corte	125 mm / 5 "
Profundidade de corte máx.	27 mm / 1 1/16 "
Potência nominal	1350 W
Potência útil	830 W

Rotações em vazio	9600 rpm
Rosca do veio	5/8" - 11 UNC
Peso sem cabo de alimentação	2.5 kg / 5.5 lbs
Comprimento do cabo	2.5 m / 8 ft

VIBRAÇÃO

Vibração	5.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	94 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Resguardo de proteção
- Chave de pinos
- Flange de apoio
- Porca de aperto
- Punho adicional Metabo VibraTech (MVT)