

ASR 35 M ACP (602058180) Aspirador universal

N.º da encomenda 602058180
EAN 4007430250131



Imagem representativa



- Adequado para extração de poeiras e aparas de ferramentas elétricas, para limpeza de obras, oficinas, etc.
- Especialmente adequado para aspirar pó de betão e de pedras
- Aspirador a húmido/seco com certificação
- Tomada integrada com mecanismo de arranque automático
- AutoCleanPlus: poupança de custos e tempo graças á limpeza automática do filtro MPulse durante a utilização contínua
- Caso a potência de aspiração ideal não seja atingida, os filtros começam imediatamente a vibrar
- Elevada segurança do utilizador: certificado de conformidade UE para poeiras da classe M
- Acionamento do dispositivo de interrupção automática durante a aspiração de líquidos ao atingir o nível máximo
- Sinal de aviso caso o débito mínimo para proteção do utilizador não seja alcançado
- Ótima potência de aspiração graças à pré-seleção do diâmetro da mangueira
- Função automática para esvaziar completamente a mangueira de aspiração
- Equipamento básico para prevenir a formação de eletricidade estática, com utilização dos acessórios adequados
- Estável graças a rodas giratórias extra grandes com travão de imobilização
- Enrolador para cabo
- Prático compartimento para acessórios e outros objetos

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Débito de ar máx.

4380 l/min / 157 cfm

Vácuo	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superfície de filtragem	8600 cm ² / 1333 sq.inch
Potência de entrada máx.	1400 W
Volume do recipiente	35 l / 9 gal
Ø mangueira de aspiração	35 mm / 1 3/8 "
Comprimento da mangueira	5 m / 16 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Comprimento do cabo	8 m / 26 ft

EMISSÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica 69 dB(A)

Âmbito da entrega

- Mangueira de aspiração (Ø 35 mm / 5 m)
- Tubo de pega em aço inoxidável com encaixe para ar secundário Ø 35 mm
- 2 Tubos de aspiração em aço inoxidável (Ø 35 mm, 50 cm de comprimento)
- 2 Filtros tipo cassete em poliéster (classe M)
- Saco de recolha PE
- Bocal para juntas
- Bocal para chão (370 mm de largura)