

Combo Set 3.1.1 18 V (685235000) Conjunto de ferramentas sem fio

N.º da encomenda 685235000
EAN 4061792258709



Imagem representativa

- Berbequim-aparafusadora sem fio BS 18 L BL: berbequim-aparafusadora de 18 Volt mais pequena da Metabo com motor sem escovas potente, para todos os trabalhos de furação e de aparafusamento correntes
- Rebarbadora angular sem fio CC 18 LTX BL: ferramenta muito prática com máximo conforto de trabalho para várias aplicações, motor sem escovas potente para um progresso de trabalho rápido e máxima eficiência
- Martelo rotativo sem fio BH 18 LTX BL 16: martelo sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para furar com pouco esforço em qualquer posição de trabalho, potência de furação máxima, eficiência e durabilidade graças à tecnologia sem escovas e ao mecanismo de percussão de elevado rendimento, martelo rotativo com 2 funções: furar com percussão e furar
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE CC 18 LTX BL (600349850) Rebarbadora angular sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Ø do disco	76 mm / 3 "
Profundidade de corte máx.	19 mm / 3/4 "
Rotações em vazio	20000 rpm
Rosca do veio	M 5

Peso sem bateria	0.64 kg / 1.4 lbs kg
Peso com bateria	1.1 kg / 2.4 lbs kg

VIBRATION CC 18 LTX BL (600349850) Rebarbadora angular sem fio

Lixar superfície	8.5 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Lixar com folha de lixa	5.7 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION CC 18 LTX BL (600349850) Rebarbadora angular sem fio

Nível de pressão acústica	82 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	90 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

KENNWERTE BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martelo rotativo sem fio

Voltagem da bateria	18 V
Energia máx. por golpe (EPTA)	1.3 J
Número máx. de impactos	5250 bpm
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	16 mm / 5/8 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2.6725 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	20 mm / 25/32 "
Rotações em vazio	0 - 730 rpm
Encabadouro	SDS-plus
Peso sem bateria	1.6 kg / 3.5 lbs
Peso com bateria	2 kg / 4.4 lbs

VIBRATION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martelo rotativo sem fio

Furar com percussão	12.7 m/s ²
---------------------	-----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martelo rotativo sem fio

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
---------------------------	----------

Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
--------------------------------	----------

Incerteza de medição K	3 dB(A)
------------------------	---------

KENNWERTE BS 18 L BL (613155850) Berbequim-aparafusadora sem fio

Voltagem da bateria	18 V
---------------------	------

Binário máx. macio	28 Nm / 247.8 in-lbs
--------------------	----------------------

Binário máx. duro	65 Nm / 575.3 in-lbs
-------------------	----------------------

Binário min. - máx.	0.5 - 9 Nm // 4.4 - 79.7 in-lbs
---------------------	---------------------------------

Ø de perfuração em aço	13 / 1/2
------------------------	----------

Ø de perfuração em madeira macia	40 / 1 9/16
----------------------------------	-------------

Rotações em vazio	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
-------------------	------------------------

Amplitude aperto da bucha	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
---------------------------	-----------------------------

Peso sem bateria	0.9 kg / 2 lbs
------------------	----------------

VIBRATION BS 18 L BL (613155850) Berbequim-aparafusadora sem fio

Furar metal	2.1 m/s ²
-------------	----------------------

Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION BS 18 L BL (613155850) Berbequim-aparafusadora sem fio

Incerteza de medição K	5 dB(A)
------------------------	---------