

# KGS 216 M (613216190) Serra de corte transversal

N.º da encomenda 613216190 EAN 4061792221239



Imagem representativa







- Serra de corte transversal e em esquadria da classe M móvel com braço extensível leve, precisa e de fácil utilização
- Precision Cut Line (PCL): linha de corte sombreada precisa sem ajuste posterior graças ao Led posicionado de forma inteligente
- · Capacidade de corte grande garças ao braço extensível para peças de trabalho largas
- Prato rotativo com ajuste rápido e preciso dos ângulos mais comuns através de pontos de encaixe
- Inclinação da lâmina de serra de -2 até 47°, através disso apropriada para cortes traseiros
- Construção robusta em alumínio fundido sob pressão, para os trabalhos mais exigentes
- Aspiração eficaz através do dispositivo de recolha de aparas integrado
- Arrangue suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Extensões laterais da mesa telescópicas, podem também ser removidas para colocar peças de trabalho extremamente longas
- · Grampos de fixação rápida para a fixação segura da peça de trabalho a partir de cima ou da frente
- Batente de profundidade para fácil execução de ranhuras
- Todas as escalas e elementos de comando estão visíveis a partir da posição de trabalho e podem ser utilizados de forma intuitiva
- Áreas do punho ergonómicas para transportar com uma ou ambas as mãos

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensões 710 x 476 x 512 mm // 27.95 x 18.74 x 20.15 "

Superfície de apoio  $345 \times 730 \text{ mm} // 13 1/2 \times 28 3/4 \text{ "}$ 

Largura máx. de corte 90°/45°	305 / 215 mm // 12 / 8 1/2 "
Profundidade máx. de corte a 90°/45°	70 / 40 mm // 2 3/4 / 1.57 "
Capacidade de corte 90°/90°	305 x 70 mm // 12 x 2 3/4 "
Capacidade de corte 45°/45°	215 x 40 mm // 8 1/2 x 1.57 "
Regulação prato rotativo esq./dir.	50 / 50 °
Inclinação lâmina de serra esq./dir.	47 / 2 °
Lâmina de serra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Consumo de potência nominal S1 100%	1200 W
Consumo de potência nominal S6 20%	1500 W
Rotações em vazio	5000 rpm
Rotações com carga nominal	3750 rpm
Velocidade de corte	57 m/s // 187 ft/min
Peso	13.4 kg / 29.54 lbs
Comprimento do cabo	2 m / 7 ft

### **EMISSÃO DE RUÍDO**

Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

# Âmbito da entrega

- Lâmina de serra "Precision cut wood classic", 216×30 Z40
- 2 Extensões laterais da mesa integradas
- Batente de corte transversal
- Grampo
- Ferramenta para substituição da lâmina
- Enrolador de fio
- Saco de recolha de aparas