

TS 254 M Set (691154180) Serra circular de bancada

N.º da encomenda 691154180

EAN 4061792190580



Imagem representativa



- Serra circular de bancada móvel compacta, com boa capacidade de corte e elevado conforto de trabalho
- Construção em estrutura tubular muito resistente, para os trabalhos mais exigentes
- Possibilidade de arrumação do cabo e todos os acessórios na estrutura da máquina para transporte
- Motor potente com proteção eletrónica contra sobrecargas
- Travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra em 3 segundos
- Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Arranque suave para maior durabilidade do motor e da engrenagem
- Paralela ajustável com precisão com fixação dupla e rápida
- Inclinação precisa da lâmina de serra através da cremalheira
- Reposicionamento automático de 0-45° após corte oculto
- Dispositivo de bloqueio do veio para substituição fácil da lâmina
- Cunha rebaixável sem ferramentas para o transporte
- Extensão lateral da mesa telescópica para superfície de apoio muito ampla

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensões	669 x 748 x 334 mm // 26.343 x 29.437 x 13.156 "
Altura de trabalho	860 / 334 mm // 33.88 / 13.15 "
Altura de corte	0 - 80 mm // 0 - 3.15 "

Altura máx. de corte 90/45°	80 / 48 mm // 3.15 / 1.87 "
Largura máx. de corte na paralela	520 mm / 20.46 "
Largura máx. do material no batente angular	195 mm / 7.68 "
Rotações em vazio	4200 rpm
Velocidade de corte	56 m/s / 184 ft/s
Lâmina de serra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Inclinação da lâmina de serra	-1.5 - 46.5 °
Consumo de potência nominal S1 100%	1500 W
Peso	24.4 kg / 54 lbs
Comprimento do cabo	2.3 m / 90.565 "

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	105 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- Lâmina de serra em metal duro com dente cruzado (40 dentes)
- Cavalete
- Paralela
- Batente angular
- Prolongamento da mesa
- Extensão lateral da mesa (direita)
- Empurrador