

BAS 318 Precision WNB (619009180) Serra de fita

N.º da encomenda 619009180

EAN 4007430304919



Imagem representativa



- Precisão e estabilidade elevadas para máxima qualidade de corte
- Funcionamento estável da cinta graças às rodas de inércia balanceadas com revestimento em borracha
- Guia da lâmina de serra com três rolos de precisão HSS em cima e em baixo, ajustável, para resultados de corte precisos
- Duas velocidades de corte para diversas aplicações e materiais
- Paralela com dupla fixação rápida
- Motor de indução silencioso, robusto e isento de manutenção
- Proteção contra rearmar: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Cremalheira para fácil ajuste da inclinação da mesa em ferro fundido, para cortes inclinados e precisos
- Alavanca de desengate rápido e abertura da porta sem ferramentas para fácil mudança da fita de serra
- Sinalizador de fixação da fita para verificação rápida
- Ajuste do resguardo da fita de serra em altura sem ferramentas
- Luz de trabalho LED para a iluminação da linha de corte
- Possibilidade de aspiração externa para trabalhar praticamente sem poeiras
- Depósito de aparas
- Extensão da mesa amovível, para trabalhar peças de grandes dimensões com segurança
- Corte de raios com dispositivo de corte circular (acessório)
- Para lixar superfícies e cortes arredondados com dispositivo de lixar com cinta (acessório)
- Cavalete com rodas para fácil mudança da posição

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensões

665 x 980 x 1600 mm // 26 3/16 x 38 19/32 x 63 "

Superfície de apoio	560 x 400 mm // 22 1/16 x 15 3/4 "
Altura de trabalho com cavalete	1000 mm / 40 "
Inclinação da mesa de corte	0 - 45 °
Altura de corte	170 mm / 6 1/2 "
Largura de passagem	307 mm / 12 3/32 "
Velocidade de corte	410 / 880 m/min
Comprimento fita de serra	2240 mm / 88 3/16 "
Tensão de rede	220 - 240 V
Potência nominal	900 W
Potência útil	660 W
Peso	79 kg / 174.2 lbs

Âmbito da entrega

- Lâmina para serra de fita universal A6
- Cavalete
- Paralela
- Batente angular
- Adaptador de aspiração (para Ø 44, 58, 100 mm)
- Depósito recolha de aparas
- Empurrador