

P 4500 Inox (600965180) Bomba de jardim

N.º da encomenda 600965180

EAN 4007430263957



Imagem representativa



- Para irrigação de jardins e bombeamento de água subterrânea; também para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa
- Motor com condensador isento de manutenção
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Sistema de isolamento de elevada qualidade, para longa vida útil
- Corpo da bomba em aço inox de elevada durabilidade
- Bocal de enchimento separado, para colocar a bomba em funcionamento de forma fácil
- Parafuso de drenagem para proteção em caso de congelamento, sem necessidade de ferramentas
- Pés em borracha para redução da vibração e ruído durante o funcionamento
- Pega ergonómica para transporte confortável
- Para irrigação de jardins com 1 a 3 aspersores

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potência nominal	1300 W
Débito máx.	4500 l/h / 1189 gal/h
Altura máx. de transporte	48 m / 157 ft
Pressão máx.	4.8 bar / 70 psi
Altura de aspiração máx.	8 m / 26 ft

Casquilho de aspiração	1" com rosca fêmea
Ligação de pressão	1" com rosca fêmea
Caixa da bomba	Aço inoxidável
Tipo de proteção IP	IP X4
Veio de acionamento	Aço inoxidável
Número de rodas	1
Dimensões	408 x 222 x 303 mm // 16 1/16 x 8 3/4 x 11 15/16 "
Peso	10.6 kg / 23.4 lbs
Comprimento do cabo	1.5 m / 5 ft

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	70 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	82.2 dB(A)
Incerteza de medição K	2.8 dB(A)

Âmbito da entrega

- Fita isoladora para roscas