

# TP 8000 S (0250800180) Bomba submersível para águas limpas

N.º da encomenda 0250800180  
EAN 4007430265142



Imagem representativa



- Para bombeamento, drenagem e circulação de água limpa em fossas, tanques de água ou caves inundadas
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Interruptor de nível tipo boia ajustável para modo automático
- Corpo robusto em plástico anti-impacto
- Pega ergonómica para transporte confortável

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Potência nominal             | 350 W                  |
| Débito máx.                  | 8000 l/h / 2113 gal/h  |
| Altura máx. de transporte    | 7 m / 23 ft            |
| Pressão máx.                 | 0.7 bar / 10.2 psi     |
| Profundidade máx. de imersão | 5 m / 16.4 ft          |
| Ligação de pressão           | 1 1/4" com rosca fêmea |
| Caixa da bomba               | Plástico               |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de proteção IP        | IP X8                                              |
| Tamanho de grão até (máx.) | 3 mm / 1/8 "                                       |
| Número de rodas            | 1                                                  |
| Dimensões                  | 255 x 195 x 270 mm // 10 1/32 x 7 11/16 x 10 5/8 " |
| Peso                       | 4.3 kg / 9.5 lbs                                   |
| Comprimento do cabo        | 10 m / 33 ft                                       |

## Âmbito da entrega

- Cotovelo de ligação com adaptador múltiplo
- Interruptor de nível tipo boia