

SSW 18 LTX 550 BL (602404650) Aparafusadora de percussão sem fio

N.º da encomenda 602404650
EAN 4061792263956



Imagem representativa



- Muita potência, pouco peso: aparafusadora de percussão sem fio prática com quadrado exterior de 1/2" e binário potente de 550 Nm
- Perfeita para a utilização nas construções em madeira, na montagem industrial, na substituição de pneus e muito mais
- Motor sem escovas potente para máxima eficiência e autonomia longa da bateria
- Automatic Power Shift (APS): sem queda do parafuso/porca ao desaparafusar e sem sobreviragem ao aparafusar no modo APS
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Doze níveis de rotação/binário para vasta gama de aplicações
- Luz de trabalho LED integrada com função de pós-luminescência para claridade perfeita na área de trabalho
- Durabilidade máxima graças à caixa da engrenagem em alumínio fundido sob pressão e ao mecanismo de percussão robusto para cargas elevadas
- Com prático gancho para cinto, fixação à direita ou à esquerda
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento
- Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de bateria

LiPOWER

Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	2 x 5.2 Ah
Tamanho máx. dos parafusos	M24
Rotações máx. em vazio	0 - 2800 rpm
Número máx. de impactos	3600 bpm
Binário máx.	550 Nm / 406 ft. lbs
Binário de afrouxamento máx.	840 Nm / 620 ft. lbs
Níveis de rotação/binário	12
Encabadouro	Quadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sem bateria	1.4 kg / 3.1 lbs
Peso com bateria	2 kg / 4.4 lbs

VIBRAÇÃO

Aparafusar com percussão	18.2 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

EMIÇÃO DE RUÍDO

Nível de pressão acústica	98 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	106 dB(A)
Incerteza de medição K	5 dB(A)

Âmbito da entrega

- Gancho para cinto
- 2 Baterias LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- Carregador ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145