

KFMVB 18 LTX BL 4 RF (601769840) Akku-Metall-Kantenfräse

N.º da encomenda 601769840
EAN 4061792263802



Imagem representativa



- Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung
- Zum Erstellen von 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm an Innen- und Außenkanten sowie zum Abrunden von Bohrlochkanten
- Mit Anlauftring zum effizienten Entgraten von Blechen ab 0,7 mm
- Beim Kantenfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeineinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlauftring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Voltagem da bateria	18 V
Rotações em vazio	4000 - 8600 rpm
Tipo de arestas	Chanfro e raio
Largura máx. 45°	6 mm / 1/4 "
Altura máx. 45°	4 mm / 5/32 "
Raios permitidos	R2 / R3
Regulação profundidade de corte	0.1 mm / 0.0039 "
Ø interior mín. das superfícies arredondadas	13 mm / 0.51 "
Peso sem bateria	2.3 kg / 5 lbs
Peso com bateria	2.7 kg / 5.9 lbs

VIBRATION

Vibração	8.1 m/s ²
Incerteza de medição K	2.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nível de pressão acústica	81 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	89 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Âmbito da entrega

- 2 Pastilhas reversíveis em metal duro 45°
- 2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R2
- 2 Pastilhas reversíveis em metal duro, raio R3
- Anel de desgaste
- Guia
- Chave de fendas para parafusos Torx 15
- Punho fechado
- Filtro de proteção contra poeiras
- metaBOX 215
- Sem bateria, sem carregador