

Coroa de perfuração diamantada para azulejo "Dry", 6 mm, M 14 (628300000)

N.º da encomenda 628300000
EAN 4007430229922



Imagem representativa

- Rosca M 14 para a utilização com rebarbadoras angulares
- Vida útil longa e avanço rápido na perfuração graças ao diamantado soldado e endurecido a vácuo
- Remoção fácil do núcleo de perfuração graças aos entalhes laterais
- Não necessita de refrigeração adicional. Em Ø de 6-14 mm está adicionalmente integrada uma emulsão de parafina, para uma melhor refrigeração. No caso de furos sequenciais, recomendamos o breve arrefecimento da coroa com água, após cada furo!
- Recomendamos a utilização da espessura dos azulejos/porcelanato/placa de granito como comprimento útil. Por norma, no máx. 2 cm. ^{c_R} As placas de granito/placas de trabalho podem ser furadas até 5 cm. (Aplica-se às coroas diamantadas a partir de Ø 20mm). Deverá retirar frequentemente a coroa do furo, para que esta possa arrefecer brevemente!
- Importante: não furar material que se encontre montado no solo!
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diâmetro	6 mm
Comprimento total	64 mm
Unidades por embalagem	1