

## SB 18 LTX Impuls (602192890) Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell-Nr. 602192890

EAN 4007430239051



Abbildung stellvertretend



- Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technische Werte

#### KENNWERTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Akkuspannung             | 18 V        |
| Max. Drehmoment weich    | 55 Nm       |
| Impulsmoment             | 60 Nm       |
| Max. Drehmoment hart     | 110 Nm      |
| Einstellbares Drehmoment | 1.5 - 24 Nm |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bohr-Ø Mauerwerk      | 16 mm                   |
| Bohr-Ø Stahl          | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz      | 65 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl      | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Max. Schlagzahl       | 32300 /min              |
| Bohrfutterspannweite  | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser  | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.2 kg                  |

## VIBRATION

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Bohren Metall         | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schlagbohren Beton    | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse
- Zusatzhandgriff
- Gürtelhaken
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät