

# UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Multihammer

Bestell-Nr. 600713510  
EAN 4007430309549



Abbildung stellvertretend



- Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahe Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter unterliegender Umschalter
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

## Technische Werte

### KENNWERTE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 3.4 J     |
| Max. Schlagzahl                 | 4500 /min |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Nennaufnahmeleistung            | 1100 W                  |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 28 mm                   |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm                   |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 / 6 mm               |
| Bohr-Ø Weichholz                | 35 / 30 mm              |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 900 / 0 - 2100 /min |
| Drehzahl bei Nennlast           | 900 / 2100 /min         |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus                |
| Spannhalsdurchmesser            | 50 mm                   |
| Gewicht ohne Netzkabel          | 3.3 kg                  |
| Kabellänge                      | 4 m                     |

## VIBRATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Bohren Metall      | 4.3 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Hammerbohren Beton | 13.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meißeln            | 7.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 99 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
- Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- metaBOX 145 L
- SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)