

TS 254 (600668000) Tischkreissäge

Bestell-Nr. 600668000

EAN 4007430214188



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für den Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Technische Werte

KENNWERTE

Abmessungen	740 x 750 x 355 mm
Max. Auflagefläche	970 x 995 mm

Arbeitshöhe	850 / 355 mm
Schnitthöhe	0 - 87 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	87 / 54 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	630 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag	200 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 /min
Schnittgeschwindigkeit	56 m/s
Sägeblatt	254 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1.5 - 46.5 °
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1700 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	2000 W
Gewicht	33.4 kg
Kabellänge	3.1 m

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	99 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	112 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)
- Untergestell
- Hartgummireifen
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung (rechts)
- Sägeblatt-Depot
- Schiebestock