

Mega 400-50 W (601536000) Kompressor

Bestell-Nr. 601536000

EAN 4007430244451



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Technische Werte

KENNWERTE

Ansaugleistung 400 l/min

Füllleistung 300 l/min

Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) 260 l/min

Max. Druck	10 bar
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	2.2 kW
Max. Drehzahl	1050 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	93 dB(A)
Abmessungen	1050 x 410 x 817 mm
Gewicht	73 kg
Kabellänge	1.5 m

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	93 dB(A)

Lieferumfang

- 3 Universal-Kupplungen