

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Taraudeuse sans fil

Référence 602362840

EAN 4061792188204



Illustration représentative



- Perceuse-visseuse à part entière et puissante avec fonction de taraudage unique brevetée pour les travaux les plus difficiles
- Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
- Mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
- Longue durée de vie et résistance élevée des taraudeuses grâce à la surveillance intelligente du couple de rotation
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
- Moteur Metabo Brushless sans charbon pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer le perçage sur des surfaces lisses
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie

18 V

Couple de rotation max. tendre	65 Nm
Couple d'impulsion	65 Nm
Couple de rotation max. dur	130 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 20 Nm
Diamètre du filet max.	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	13 mm
Poids sans batterie	1.8 kg
Poids avec batterie	2.2 kg

Vibration

Perçage du métal	2.2 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	87 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Mandrin taraud à changement rapide M4-M6
- Mandrin taraud à changement rapide M8-M12
- Poignée supplémentaire
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- metaBOX 145 L