

## SB 18 LTX BL Q I (602361840) Akku-Schlagbohrschrauber

Bestell-Nr. 602361840  
EAN 4061792188167



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Zuschaltpbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technische Werte

#### KENNWERTE

Art des Akkupacks

LiPOWER

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                    |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                   |
| Impulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                  |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm               |
| Bohr-Ø Mauerwerk         | 16 mm                   |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                   |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Max. Schlagzahl          | 38000 /min              |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser     | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.8 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 2.2 kg                  |

## VIBRATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Bohren Metall      | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Schlagbohren Beton | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel          | 92 dB(A)  |
| Schalleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Zusatzhandgriff
- Gürtelhaken und Bitdepot
- metaBOX 145 L