

LSV 5-225 Comfort (600136000) Langhals Schleifer

Bestell-Nr. 600136000
EAN 4007430282675



Abbildung stellvertretend



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
- Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
- Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
- Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser des Schleiftellers 225 mm

Leerlaufdrehzahl 1000 - 1650 /min

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Abgabeleistung | 270 W |
| Mögliche Maschinenlänge | 1.1 / 1.6 / 2.1 m |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.5 kg |
| Kabellänge | 4 m |

VIBRATION

| | |
|----------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen | 2.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

- Schleifteller (sehr weich)
- Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150)
- Flexible Welle (als Ersatz)
- Anschlussmuffe
- Verlängerung
- Sechskantschlüssel
- Kunststoffkoffer