# SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182660) Batteridriven slagborrmaskin

Best.nr: 603182660
EAN 4061792212138



Bild representativ

- Metallexperten: Kolborstfri slagborrmaskin med tre hastigheter och maximal effekt samt snabbchuck som dras åt automatiskt
- Extremt kraftfull snabbchuck med spännfunktion som motverkar glidning av insatsverktyget samt högsta rotationsnoggrannhet
- Tredje växel med högt varvtal (max 4 000/min) för ett utökat användningsområde och ännu snabbare borrning speciellt i metall
- Slagborrsfunktion för borrning i murverk
- Metabo quickPlus-system för maximal belastning: snabbt byte av snabbchuckar, bitshållare, vinkeladapter och mer för flexibelt arbete
- Inkopplingsbar pulsfunktion för lossning av hårt sittande skruv och borrning på glatta ytor
- Robust, långlivat växelhus i pressgjuten aluminium
- Spindel med magnetisk innersexkant för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Kraftfull kolborstfri motor för högsta effektivitet och lång batteritid
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Eurospännhals (Ø 43 mm) för mångsidig användning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

## Tekniska värden

### Karakteristika

| | |
|---|---|
| Batterispänning | 18 V |
| Typ av batteripaket | LiHD |
| Max. vridmoment mjukt | 65 Nm |
| Max. vridmoment hårt | 130 Nm |
| Inställbart vridmoment | 1 - 18 Nm |
| Borr-Ø murverk | 16 mm |
| Borr-Ø, stål | 16 mm |
| Borr-Ø mjukt trä | 68 mm |
| Tomgångsvarvtal | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Max. antal slag | 38000 /min |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 13 mm |
| diameter fästhals | 43 mm |
| Vikt utan batteripaket | 2.1 kg |
| Vikt med batteripaket | 3.1 kg |

### VIBRATION

| | |
|---|---|
| Borrning i metall | 3 $m/s^2$ |
| Mätosäkerhet K | 1.5 $m/s^2$ |
| Slagborrning betong | 25 $m/s^2$ |
| Mätosäkerhet K | 1.5 $m/s^2$ |

### Ljudemission

| | |
|---|---|
| ljudtrycksnivå | 101 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 109 dB(A) |
| Mätosäkerhet K | 3 dB(A) |

## Leveransomfattning

- Snabborrchuck Futuro Top "QuickPlus"
- Extrahandtag
- Haknyckel

- 2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah)
- Snabbladdare ACS 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L