



Abbildung stellvertretend

## Qualitätsklasse A 60-R / A 46-R / A 30-R "Flexiarapid" Inox

- Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
- Härte: hart
- Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe &#43; S &#43; Cl ≤ 0,1 %)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
A 46-R	105 x 1.6 x 16 mm	gerade	15300 /min	1 / 25	616180000
A 60-R	115 x 1 x 22.23 mm	gerade	13300 /min	1 / 25	616186000
A 60-R	115 x 1.2 x 22.23 mm	gerade	13300 /min	1 / 25	616231000
A 46-R	115 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	13300 /min	1 / 25	616181000
A 60-R	125 x 1 x 22.23 mm	gerade	12200 /min	1 / 25	616187000
A 60-R	125 x 1.2 x 22.23 mm	gerade	12200 /min	1 / 25	616232000

<b>Qualitätsklasse</b>	<b>Durchmesser x Dicke x Bohrung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Max. Drehzahl</b>	<b>Verkaufseinheit / Verpackungseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
A 46-R	125 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	12200 /min	1 / 25	616182000
A 30-R	150 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	10200 /min	1 / 25	616183000
A 30-R	180 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	8500 /min	1 / 25	616184000
A 30-R	230 x 1.9 x 22.23 mm	gerade	6600 /min	1 / 25	616185000