

Saugschläuche



Abbildung stellvertretend

- Zum Anschluss an die Saugseite aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten mit Innengewinde
- Geeignet zum Saugen aus Brunnen, Zisterne, Teich oder Bachlauf
- Saugschlauch, transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale, knick- und abriebfest
- Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung
- Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel
- Bestehend aus:
 - Saugschlauch
 - Gelenkbolzenschellen, Stahl verzinkt
 - Saug-Hochdruckkupplung Messing; Tülle
 - Schnellkupplung Messing; AG
 - Schlauchtülle/O-Ring Messing; AG
 - Rückschlagventil Messing; IG mit Saugkorb, Edelstahl

| Innen-Ø | Wandstärke | Biegeradius | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Temperaturbeständigkeit | Wassersäule (Vakuum) | Bestell-Nr. |
|---------|------------|-------------|-------|--------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 25 mm | 2.5 mm | 110 mm | 4 m | 2.5 bar | 7 bar | -5 - 60 °C | 6 m | 628797000 |
| 25 mm | 2.5 mm | 110 mm | 7 m | 2.5 bar | 7 bar | -5 - 60 °C | 6 m | 628798000 |