



Abbildung stellvertretend

Saugschläuche

- Zum Anschluss an die Saugseite aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten mit 1½; Innengewinde
- Geeignet zum Saugen aus Brunnen, Zisterne, Teich oder Bachlauf
- Saugschlauch 1½; transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale, knick- und abriebfest
- Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung
- Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel
- Bestehend aus:
 - Saugschlauch 1½;
 - Gelenkbolzenschellen, Stahl verzinkt
 - Saug-Hochdruckkupplung Messing, 1½; Tülle
 - Schnellkupplung Messing, 1½; AG
 - Schlauchtülle/O-Ring Messing, 1½; AG
 - Rückschlagventil Messing, 1½; IG mit Saugkorb, Edelstahl

Innen-Ø	Wandstärke	Biegeradius	Länge	Arbeitsdruck	Berstdruck	Temperaturbeständigkeit	Wassersäule (Vakuum)	Bestell-Nr.
25 mm	2.5 mm	110 mm	4 m	2.5 bar	7 bar	-5 - 60 °C	6 m	628797000
25 mm	2.5 mm	110 mm	7 m	2.5 bar	7 bar	-5 - 60 °C	6 m	628798000