



Schnellspanbohrfutter Futuro, R

- Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
- Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
- Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
- Für höchste Beanspruchung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf
- Nicht schlagbohrfest

Abbildung stellvertretend

Spannweite	Innengewinde	Außen-Ø	Länge (geschlossen)	Gewicht	Bestell-Nr.
1 - 10 mm	3/8" - 24 UNF	37.5 mm	77 mm	0.35 kg	636321000
1 - 10 mm	1/2" - 20 UNF	37.5 mm	77 mm	0.35 kg	636322000
1 - 13 mm	3/8" - 24 UNF	40.5 mm	89 mm	0.6 kg	636341000
1 - 13 mm	1/2" - 20 UNF	40.5 mm	89 mm	0.6 kg	636342000
1 - 13 mm	B16	40.5 mm	103 mm	0.6 kg	636343000
1 - 13 mm	1/2" - 20 UNF	47.5 mm	111 mm	0.8 kg	636351000
1 - 13 mm	B16	47.5 mm	111 mm	0.8 kg	636353000
3 - 16 mm	5/8" - 16 UN	50 mm	113 mm	1 kg	636361000
3 - 16 mm	B16	50 mm	113 mm	1 kg	636362000

Spannweite	Innengewinde	Außen-Ø	Länge (geschlossen)	Gewicht	Bestell-Nr.
3 - 16 mm	B18	50 mm	113 mm	1 kg	636363000