

### Metallbohrer HSS-R, DIN 338, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.



Abbildung stellvertretend

| Durchmesser | Gesamtlänge | Arbeitslänge | Schaft-Ø | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|-------------|-------------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| 13.5 mm     | 160 mm      | 108 mm       | 10 mm    | 1               | 625006000   |
| 14 mm       | 160 mm      | 108 mm       | 10 mm    | 1               | 625007000   |
| 15 mm       | 169 mm      | 114 mm       | 10 mm    | 1               | 625009000   |
| 16 mm       | 178 mm      | 120 mm       | 10 mm    | 1               | 625011000   |
| 17 mm       | 184 mm      | 125 mm       | 13 mm    | 1               | 625013000   |
| 18 mm       | 191 mm      | 130 mm       | 13 mm    | 1               | 625015000   |
| 19 mm       | 198 mm      | 135 mm       | 13 mm    | 1               | 625017000   |
| 20 mm       | 205 mm      | 140 mm       | 13 mm    | 1               | 625019000   |