

Metallbohrer HSS-G-lang, DIN 340

- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, nach DIN 340, aus dem Vollen geschliffen, lang, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliiff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser tolerance h8
- Oberfläche blank
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk
- Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.



Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
2 mm	85 mm	56 mm	1	625031000
3 mm	100 mm	66 mm	1	625033000
4 mm	119 mm	78 mm	1	625038000
5 mm	132 mm	87 mm	1	625043000
6 mm	139 mm	91 mm	1	625050000
7 mm	156 mm	102 mm	1	625053000
8 mm	165 mm	109 mm	1	625055000
9 mm	175 mm	115 mm	1	625057000
10 mm	184 mm	121 mm	1	625059000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
11 mm	195 mm	128 mm	1	625062000
12 mm	205 mm	134 mm	1	625064000
13 mm	205 mm	134 mm	1	625066000