

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338



- Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N, verstärkte Kerndicke, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 2 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche bronzen
- Für außergewöhnliche Beanspruchung und Präzision im Handwerk und in der Industrie
- Zum Bohren in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen, CrNi-Stahl bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit

Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
1 mm	34 mm	12 mm	2	627430000
1.5 mm	40 mm	18 mm	2	627431000
2 mm	49 mm	24 mm	2	627432000
2.5 mm	57 mm	30 mm	2	627433000
3 mm	61 mm	33 mm	2	627435000
3.2 mm	65 mm	36 mm	2	627436000
3.3 mm	65 mm	36 mm	2	627437000
3.5 mm	70 mm	39 mm	2	627438000
4 mm	75 mm	43 mm	2	627439000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
4.1 mm	75 mm	43 mm	1	627440000
4.2 mm	75 mm	43 mm	1	627441000
4.5 mm	80 mm	47 mm	1	627442000
4.8 mm	86 mm	52 mm	1	627443000
5 mm	86 mm	52 mm	1	627444000
5.1 mm	86 mm	52 mm	1	627445000
5.2 mm	86 mm	52 mm	1	627446000
5.5 mm	93 mm	57 mm	1	627447000
6 mm	93 mm	57 mm	1	627448000
6.5 mm	101 mm	63 mm	1	627449000
6.8 mm	109 mm	69 mm	1	627450000
7 mm	109 mm	69 mm	1	627451000
7.5 mm	109 mm	69 mm	1	627452000
8 mm	117 mm	75 mm	1	627454000
8.5 mm	117 mm	75 mm	1	627456000
9 mm	125 mm	81 mm	1	627457000
9.5 mm	125 mm	81 mm	1	627458000
10 mm	133 mm	87 mm	1	627459000
10.2 mm	133 mm	87 mm	1	627460000
10.5 mm	133 mm	87 mm	1	627461000
11 mm	142 mm	94 mm	1	627462000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
11.5 mm	142 mm	94 mm	1	627463000
12 mm	151 mm	101 mm	1	627464000
12.5 mm	151 mm	101 mm	1	627465000
13 mm	151 mm	101 mm	1	627466000