

Schalungsbohrer HSS, DIN 7490

- Spiralbohrer aus HSS-Stahl für extra lange Lebensdauer
- Entspricht den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft Holz nach DIN 7490
- Kein Klemmen im Bohrloch, gute Spanabfuhr
- Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz. Auch als Fassaden- und Dachdeckerbohrer für Metall, Profilbleche usw. geeignet



Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Gesamtlänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
6 mm	400 mm	1	627330000
8 mm	400 mm	1	627331000
10 mm	400 mm	1	627332000
12 mm	400 mm	1	627333000
14 mm	400 mm	1	627334000
16 mm	400 mm	1	627335000
18 mm	400 mm	1	627336000
20 mm	400 mm	1	627337000
22 mm	400 mm	1	627338000

Durchmesser	Gesamtlänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
8 mm	600 mm	1	627401000
10 mm	600 mm	1	627402000
12 mm	600 mm	1	627403000
14 mm	600 mm	1	627404000
16 mm	600 mm	1	627405000