



Abbildung stellvertretend

Qualitätsklasse A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" Inox HydroResist

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
A 60-U	115 x 0.8 x 22.23 mm	gekröpft	13300 /min	1 / 50	616208000
A 60-U	125 x 0.8 x 22.23 mm	gekröpft	12200 /min	1 / 50	616209000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	gerade	15300 /min	1 / 25	616210000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	gerade	13300 /min	1 / 25	616216000
A 60-U	115 x 1 x 22.23 mm	gekröpft	13300 /min	1 / 25	616217000
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	13300 /min	1 / 25	616218000

Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
A 46-U	115 x 1.6 x 22.23 mm	gekröpft	13300 /min	1 / 25	616219000
A 60-U	125 x 1 x 22.23 mm	gerade	12200 /min	1 / 25	616220000
A 46-U	125 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	12200 /min	1 / 25	616222000
A 46-U	150 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	10200 /min	1 / 25	616224000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	8500 /min	1 / 25	616226000
A 36-U	180 x 1.6 x 22.23 mm	gekröpft	8500 /min	1 / 25	616227000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	gerade	6600 /min	1 / 25	616228000
A 36-U	230 x 1.9 x 22.23 mm	gekröpft	6600 /min	1 / 25	616229000
A 60-U	115 x 1.2 x 22.23 mm	gerade	13300 /min	1 / 25	616233000
A 60-U	125 x 1.2 x 22.23 mm	gerade	12200 /min	1 / 25	616234000
A 60-U	105 x 1 x 16 mm	gerade	15300 /min	50 / 1	616347000