



Abbildung stellvertretend

## Qualitätsklasse A 36-U / A 46-U / A 60-U "Flexiarapid Super" Inox HydroResist

- Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
- Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe &#43; S &#43; Cl ≤ 0,1 %)
- Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
- Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
- Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
- Härte: hart
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

| Qualitätsklasse | Durchmesser x Dicke x Bohrung | Ausführung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| A 60-U          | 115 x 0.8 x 22.23 mm          | gekröpft   | 13300 /min    | 1 / 50                               | 616208000   |
| A 60-U          | 125 x 0.8 x 22.23 mm          | gekröpft   | 12200 /min    | 1 / 50                               | 616209000   |
| A 60-U          | 105 x 1 x 16 mm               | gerade     | 15300 /min    | 1 / 25                               | 616210000   |
| A 60-U          | 115 x 1 x 22.23 mm            | gerade     | 13300 /min    | 1 / 25                               | 616216000   |
| A 60-U          | 115 x 1 x 22.23 mm            | gekröpft   | 13300 /min    | 1 / 25                               | 616217000   |
| A 46-U          | 115 x 1.6 x 22.23 mm          | gerade     | 13300 /min    | 1 / 25                               | 616218000   |

| Qualitätsklasse | Durchmesser x<br>Dicke x Bohrung | Ausführung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit /<br>Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| A 46-U          | 115 x 1.6 x 22.23<br>mm          | gekröpft   | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 616219000   |
| A 60-U          | 125 x 1 x 22.23 mm               | gerade     | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 616220000   |
| A 46-U          | 125 x 1.6 x 22.23<br>mm          | gerade     | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 616222000   |
| A 46-U          | 150 x 1.6 x 22.23<br>mm          | gerade     | 10200 /min    | 1 / 25                                  | 616224000   |
| A 36-U          | 180 x 1.6 x 22.23<br>mm          | gerade     | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 616226000   |
| A 36-U          | 180 x 1.6 x 22.23<br>mm          | gekröpft   | 8500 /min     | 1 / 25                                  | 616227000   |
| A 36-U          | 230 x 1.9 x 22.23<br>mm          | gerade     | 6600 /min     | 1 / 25                                  | 616228000   |
| A 36-U          | 230 x 1.9 x 22.23<br>mm          | gekröpft   | 6600 /min     | 1 / 25                                  | 616229000   |
| A 60-U          | 115 x 1.2 x 22.23<br>mm          | gerade     | 13300 /min    | 1 / 25                                  | 616233000   |
| A 60-U          | 125 x 1.2 x 22.23<br>mm          | gerade     | 12200 /min    | 1 / 25                                  | 616234000   |
| A 60-U          | 105 x 1 x 16 mm                  | gerade     | 15300 /min    | 50 / 1                                  | 616347000   |