



Abbildung stellvertretend

Qualitätsklasse A 46-U "Combinator" Inox HydroResist

- Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
- Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Härte: hart
- Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
- Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
- Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
A 46-U Combinator Inox	115 x 1,9 x 22,23 mm	gekröpft	13200 /min	1 / 25	616500000
A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23 mm	gekröpft	12200 /min	1 / 25	616501000
A 46-U	76 x 2 x 10 mm	gerade	20100 /min	3 / 1	626872000