



Abbildung stellvertretend

Qualitätsklasse A 46-U "Combinator" Inox HydroResist

- Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
- Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($Fe \&\#43; S \&\#43; Cl \leq 0,1 \%$)
- Härte: hart
- Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
- Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
- Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

| Qualitätsklasse | Durchmesser x Dicke x Bohrung | Ausführung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| A 46-U Combinator Inox | 115 x 1.9 x 22.23 mm | gekröpft | 13200 /min | 1 / 25 | 616500000 |
| A 46-U Combinator Inox | 125 x 1.9 x 22.23 mm | gekröpft | 12200 /min | 1 / 25 | 616501000 |
| A 46-U | 76 x 2 x 10 mm | gerade | 20100 /min | 3 / 1 | 626872000 |