



Qualitätsklasse Normalkorund "Flexiamant"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Abbildung stellvertretend

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
115 x 22.23 mm	P 40	schräg	13300 /min	1 / 10	624391000
115 x 22.23 mm	P 60	schräg	13300 /min	1 / 10	624392000
115 x 22.23 mm	P 80	schräg	13300 /min	1 / 10	624393000
115 x 22.23 mm	P 120	schräg	13300 /min	1 / 10	624394000
125 x 22.23 mm	P 40	schräg	12200 /min	1 / 10	624395000
125 x 22.23 mm	P 60	schräg	12200 /min	1 / 10	624396000
125 x 22.23 mm	P 80	schräg	12200 /min	1 / 10	624397000
125 x 22.23 mm	P 120	schräg	13300 /min	1 / 10	624398000