



Abbildung stellvertretend

### Qualitätsklasse Zirkonkorund "SP"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
115 x 22.23 mm	P 40	schräg	13300 /min	1 / 10	623144000
115 x 22.23 mm	P 60	schräg	13300 /min	1 / 10	623145000
115 x 22.23 mm	P 80	schräg	13300 /min	1 / 10	623146000
125 x 22.23 mm	P 40	schräg	12200 /min	1 / 10	623147000
125 x 22.23 mm	P 60	schräg	12200 /min	1 / 10	623148000
125 x 22.23 mm	P 80	schräg	12200 /min	1 / 10	623149000
178 x 22.23 mm	P 40	schräg	8500 /min	1 / 10	623150000
178 x 22.23 mm	P 60	schräg	8500 /min	1 / 10	623151000

<b>Durchmesser x Bohrung</b>	<b>Körnung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Max. Drehzahl</b>	<b>Verkaufseinheit / Verpackungseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
178 x 22.23 mm	P 80	schräg	8500 /min	1 / 10	623152000
115 x 22.23 mm	P 120	schräg	13300 /min	1 / 10	623153000
125 x 22.23 mm	P 120	schräg	12200 /min	1 / 10	623154000