




Qualitätsklasse Zirkonkorund "Flexiamant"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Abbildung stellvertretend

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
115 x 22.23 mm	P 120	schräg	13300 /min	1 / 10	624239000
115 x 22.23 mm	P 40	schräg	13300 /min	1 / 10	624241000
115 x 22.23 mm	P 60	schräg	13300 /min	1 / 10	624243000
115 x 22.23 mm	P 80	schräg	13300 /min	1 / 10	624244000
115 x 22.23 mm	P 40	gerade	13300 /min	1 / 10	624246000
115 x 22.23 mm	P 60	gerade	13300 /min	1 / 10	624247000
115 x 22.23 mm	P 80	gerade	13300 /min	1 / 10	624248000
178 x 22.23 mm	P 40	schräg	8500 /min	1 / 10	624256000

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
178 x 22.23 mm	P 60	schräg	8500 /min	1 / 10	624258000
178 x 22.23 mm	P 80	schräg	8500 /min	1 / 10	624259000
125 x 22.23 mm	P 40	schräg	12200 /min	1 / 10	624275000
178 x 22.23 mm	P 120	schräg	8500 /min	1 / 10	624276000
125 x 22.23 mm	P 60	schräg	12200 /min	1 / 10	624277000
125 x 22.23 mm	P 80	schräg	12200 /min	1 / 10	624278000
125 x 22.23 mm	P 120	schräg	12200 /min	1 / 10	624279000
178 x 22.23 mm	P 40	gerade	8500 /min	1 / 10	624356000
178 x 22.23 mm	P 60	gerade	8500 /min	1 / 10	624358000
178 x 22.23 mm	P 80	gerade	8500 /min	1 / 10	624359000
125 x 22.23 mm	P 40	gerade	12200 /min	1 / 10	624475000
125 x 22.23 mm	P 60	gerade	12200 /min	1 / 10	624477000
125 x 22.23 mm	P 80	gerade	12200 /min	1 / 10	624478000
76 x 10 mm	P 60	gerade	20100 /min	1 / 1	626875000
76 x 10 mm	P 80	gerade	20100 /min	1 / 1	626876000