



Diamanttrennscheiben "professional" / UP

- Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
- Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
- Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
- Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
- Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm

Abbildung stellvertretend

Durchmesser x Bohrung	Segmentabmessungen	Segmentanzahl	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Verpackung	Bestell-Nr.
115 x 22.23 mm	20 x 2.4 x 9 mm	13	13300 /min	1 / 1	Karton	628558000
125 x 22.23 mm	20 x 2.4 x 9 mm	15	12200 /min	1 / 1	Karton	628559000
150 x 22.23 mm	20 x 2.4 x 9 mm	18	10200 /min	1 / 1	Karton	628560000
180 x 22.23 mm	20 x 2.6 x 9 mm	22	8500 /min	1 / 1	Karton	628561000
230 x 22.23 mm	20 x 2.6 x 9 mm	30	6600 /min	1 / 1	Karton	628562000
300 x 20 / 25.4 mm	24 x 2.8 x 10 mm	32	6300 /min	1 / 1	Karton	628563000
350 x 20 / 25.4 mm	24 x 2.8 x 10 mm	37	5400 /min	1 / 1	Karton	628564000

Durchmesser x Bohrung	Segmentabmessungen	Segmentanzahl	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Verpackung	Bestell-Nr.
115 x 22.23 mm	20 x 2.4 x 9 mm	13	13300 /min	1 / 1	Karton	628581000
125 x 22.23 mm	20 x 2.4 x 9 mm	15	12200 /min	1 / 1	Karton	628582000
230 x 22.23 mm	20 x 2.6 x 9 mm	30	6600 /min	1 / 1	Karton	628583000