

Qualitätsklasse "professional" / UP-T

- Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich
- Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang
- Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird
- Passgenaue Schlitze für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)



Abbildung stellvertretend

| Durchmesser x Bohrung | Segmentabmessungen | Segmentanzahl | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Verpackung | Bestell-Nr. |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 125 x 22.23 mm | 18 x 7 mm | 20 | 12200 /min | 1 | Karton | 628298000 |
| 125 x 22.23 mm | 28.5 x 7 mm | 30 | 12200 /min | 1 | Karton | 628299000 |