


## Vliesbänder



- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
- Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

Abbildung stellvertretend

| Abmessungen | Körnung   | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| 30 x 533 mm | grob      | 3               | 626296000   |
| 30 x 533 mm | mittel    | 3               | 626297000   |
| 30 x 533 mm | sehr fein | 3               | 626298000   |
| 40 x 760 mm | grob      | 3               | 626319000   |
| 40 x 760 mm | mittel    | 3               | 626320000   |
| 40 x 760 mm | sehr fein | 3               | 626322000   |