

### Schleifbänder Zirkonkorund

- Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
- Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s



Abbildung stellvertretend

Abmessungen	Körnung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
6 x 457 mm	P 40	10	626344000
6 x 457 mm	P 60	10	626345000
6 x 457 mm	P 80	10	626346000
6 x 457 mm	P 120	10	626347000
13 x 457 mm	P 40	10	626348000
13 x 457 mm	P 60	10	626349000
13 x 457 mm	P 80	10	626350000
13 x 457 mm	P 120	10	626351000
19 x 457 mm	P 40	10	626352000

<b>Abmessungen</b>	<b>Körnung</b>	<b>Verkaufseinheit</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
19 x 457 mm	P 60	10	626353000
19 x 457 mm	P 80	10	626354000
19 x 457 mm	P 120	10	626355000