

## Vliesbänder



- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
- Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
- Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen

Abbildung stellvertretend

| Abmessungen | Körnung   | Verkaufseinheit | Bestell-Nr. |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| 6 x 457 mm  | grob      | 5               | 626383000   |
| 6 x 457 mm  | mittel    | 5               | 626384000   |
| 6 x 457 mm  | sehr fein | 5               | 626386000   |
| 13 x 457 mm | grob      | 5               | 626387000   |
| 13 x 457 mm | mittel    | 5               | 626388000   |
| 13 x 457 mm | sehr fein | 5               | 626390000   |
| 19 x 457 mm | grob      | 5               | 626391000   |
| 19 x 457 mm | mittel    | 5               | 626392000   |
| 19 x 457 mm | sehr fein | 5               | 626394000   |