



Abbildung stellvertretend

## Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität professional, für Handkreissägen

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                           | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 160 x 2.2 x<br>20 mm                        | HW/CT    | 24        | WZ       | 1.4 mm          | 20°        | KS 54 / KSE<br>55 Plus /<br>KSE 55 Vario<br>Plus / KS 55<br>/ KS 55 FS | Karton     | 628031000   |
| 190 x 2.6 x<br>20 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 10°        | Ks 1266 S /<br>Ks 1468 S                                               | Karton     | 628034000   |
| 190 x 2.2 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.4 mm          | 15°        | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | Karton     | 628035000   |

| <b>Durchmesser x<br/>Schnittbreite<br/>x Bohrung</b> | <b>Material</b> | <b>Zähnezahl</b> | <b>Zahnform</b> | <b>Stammblattdicke</b> | <b>Spanwinkel</b> | <b>geeignet für</b>                                                    | <b>Verpackung</b> | <b>Bestell-Nr.</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 210 x 2.6 x<br>30 mm                                 | HW/CT           | 56               | WZ              | 1.8 mm                 | 10°               | Ks E 1678 S-<br>Signal                                                 | Karton            | 628040000          |
| 230 x 2.6 x<br>30 mm                                 | HW/CT           | 56               | WZ              | 1.8 mm                 | 15°               | KS 85                                                                  | Karton            | 628044000          |
| 160 x 2.2 x<br>20 mm                                 | HW/CT           | 42               | WZ              | 1.4 mm                 | 15°               | KS 54 / KSE<br>55 Plus /<br>KSE 55 Vario<br>Plus / KS 55<br>/ KS 55 FS | Karton            | 628072000          |
| 165 x 2.2 x<br>20 mm                                 | HW/CT           | 24               | WZ              | 1.4 mm                 | 20°               | KS 18 LTX 57<br>/ KT 18 LTX<br>66 BL / KS<br>18 LTX 66 BL              | Karton            | 628290000          |
| 165 x 2.2 x<br>20 mm                                 | HW/CT           | 42               | WZ              | 1.4 mm                 | 15°               | KS 18 LTX 57<br>/ KT 18 LTX<br>66 BL / KS<br>18 LTX 66 BL              | Karton            | 628291000          |
| 235 x 2.6 x<br>30 mm                                 | HW/CT           | 44               | WZ              | 1.8 mm                 | 15°               | KS 85 FS                                                               | Karton            | 628494000          |