Stützteller mit Kletthaftung

- Stützteller Ø 80 mm, gelocht mit Kletthaftung für SXE 400

Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Härte	Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr.
80 mm	mittelhart	gelocht	SX E 400	624064000
122 mm	mittel	gelocht	FSX 200 Intec	625658000
150 mm	mittelhart	multi-hole	SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL	630259000
125 mm	mittelhart	multi-hole	SXE 425 TurboTec / SXE 3125 / SXA 18 LTX 125 BL	630261000
150 mm	mittelhart	multi-hole	SXE 450 TurboTec / SXE 3150	630262000
125 mm	mittelhart	multi-hole	SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL	630264000

Durchmesser	Härte	Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr.
150 mm	mittelhart	gelocht (6 oder 8 Löcher)	SXE 450 TurboTec / SXE 3150	631150000
150 mm	weich	multi-hole	SXE 3150 / SXE 450 TurboTec	631156000
125 mm	weich	gelocht	SXE 325 Intec / SX E 425 / SXE 425 TurboTec / SXE 3125	631220000
122 mm	mittelhart	gelocht	SX E 125	631224000