



### Bi-Metall-Lochsägen

- Lochsägen aus Bi-Metall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltanteil, dadurch stark erhöhte Standzeit
- Schnellere und weichere Zerspanung durch neuartige Zahnung mit unregelmäßiger Zahnform und -teilung; dadurch auch weniger Vibration
- Optimierte für den Einsatz in Stahl- und Grauguss, rostfreiem Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas, Holz.
- Maximale Schnitttiefe ca. 35 mm
- Gewinde bei Lochsägen-Ø 14-30 mm: 1/2" -20 UNF; Gewinde bei Lochsägen-Ø 32-152 mm: 5/8" -18 UNF
- Lochsägen nur mit dem entsprechendem Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer verwenden.

Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Bestell-Nr.
14 mm	625160000
16 mm	625161000
17 mm	625162000
19 mm	625163000
20 mm	625164000
21 mm	625165000
22 mm	625166000
24 mm	625167000
25 mm	625168000

**Durchmesser****Bestell-Nr.**

27 mm

625169000

29 mm

625170000

30 mm

625171000

32 mm

625172000

33 mm

625173000

35 mm

625174000

37 mm

625175000

38 mm

625176000

40 mm

625177000

41 mm

625178000

43 mm

625179000

44 mm

625180000

46 mm

625181000

48 mm

625182000

51 mm

625184000

52 mm

625185000

54 mm

625186000

56 mm

625187000

57 mm

625188000

59 mm

625189000

60 mm

625190000

**Durchmesser****Bestell-Nr.**

64 mm

625191000

65 mm

625192000

67 mm

625193000

68 mm

625194000

70 mm

625195000

73 mm

625196000

76 mm

625197000

79 mm

625198000

83 mm

625199000

86 mm

625200000

89 mm

625201000

92 mm

625202000

95 mm

625203000

98 mm

625204000

102 mm

625205000

105 mm

625206000

108 mm

625207000

111 mm

625208000

114 mm

625209000

121 mm

625210000

127 mm

625211000

**Durchmesser**

**Bestell-Nr.**

140 mm

625213000

152 mm

625214000