


Qualitätsklasse Zirkonkorund "Flexiamant"



- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller bei schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Abbildung stellvertretend

| Durchmesser x Bohrung | Körnung | Ausführung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------|---------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 115 x 22.23 mm | P 120 | schräg | 13300 /min | 1 / 10 | 624239000 |
| 115 x 22.23 mm | P 40 | schräg | 13300 /min | 1 / 10 | 624241000 |
| 115 x 22.23 mm | P 60 | schräg | 13300 /min | 1 / 10 | 624243000 |
| 115 x 22.23 mm | P 80 | schräg | 13300 /min | 1 / 10 | 624244000 |
| 115 x 22.23 mm | P 40 | gerade | 13300 /min | 1 / 10 | 624246000 |
| 115 x 22.23 mm | P 60 | gerade | 13300 /min | 1 / 10 | 624247000 |
| 115 x 22.23 mm | P 80 | gerade | 13300 /min | 1 / 10 | 624248000 |
| 178 x 22.23 mm | P 40 | schräg | 8500 /min | 1 / 10 | 624256000 |

| Durchmesser x Bohrung | Körnung | Ausführung | Max. Drehzahl | Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---|--------------------|
| 178 x 22.23 mm | P 60 | schräg | 8500 /min | 1 / 10 | 624258000 |
| 178 x 22.23 mm | P 80 | schräg | 8500 /min | 1 / 10 | 624259000 |
| 125 x 22.23 mm | P 40 | schräg | 12200 /min | 1 / 10 | 624275000 |
| 178 x 22.23 mm | P 120 | schräg | 8500 /min | 1 / 10 | 624276000 |
| 125 x 22.23 mm | P 60 | schräg | 12200 /min | 1 / 10 | 624277000 |
| 125 x 22.23 mm | P 80 | schräg | 12200 /min | 1 / 10 | 624278000 |
| 125 x 22.23 mm | P 120 | schräg | 12200 /min | 1 / 10 | 624279000 |
| 178 x 22.23 mm | P 40 | gerade | 8500 /min | 1 / 10 | 624356000 |
| 178 x 22.23 mm | P 60 | gerade | 8500 /min | 1 / 10 | 624358000 |
| 178 x 22.23 mm | P 80 | gerade | 8500 /min | 1 / 10 | 624359000 |
| 125 x 22.23 mm | P 40 | gerade | 12200 /min | 1 / 10 | 624475000 |
| 125 x 22.23 mm | P 60 | gerade | 12200 /min | 1 / 10 | 624477000 |
| 125 x 22.23 mm | P 80 | gerade | 12200 /min | 1 / 10 | 624478000 |
| 76 x 10 mm | P 60 | gerade | 20100 /min | 1 / 1 | 626875000 |
| 76 x 10 mm | P 80 | gerade | 20100 /min | 1 / 1 | 626876000 |