



Abbildung stellvertretend

### Qualitätsklasse Zirkonkorund "Flexiamant Convex"

- Speziell geformter Lamellenschleifteller mit nach oben abgerundeten Lamellen
- Schleifmittel: Zirkonkorund
- Durch die besondere Bauform besonders gut geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten; schnellere und effizientere Bearbeitung möglich; auch für den Flächenschliff geeignet
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch den Einsatz von Zirkonkorund
- Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl geeignet
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Ausführung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 x 22.23 mm	P 40	gekröpft	12200 /min	1 / 10	626462000
125 x 22.23 mm	P 60	gekröpft	12200 /min	1 / 10	626463000
125 x 22.23 mm	P 80	gekröpft	12200 /min	1 / 10	626464000
150 x 22.23 mm	P 40	gekröpft	10200 /min	1 / 10	626490000
150 x 22.23 mm	P 60	gekröpft	10200 /min	1 / 10	626491000
150 x 22.23 mm	P 80	gekröpft	10200 /min	1 / 10	626492000