



Abbildung stellvertretend

Keramik, Bohrungsart: Rundloch, geschlitzt

- Selbstschärfendes Keramik Korn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
- Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
- Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff
- Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck.
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
115 x 22.23 mm	P 24	13300 /min	1 / 25	626150000
115 x 22.23 mm	P 36	13300 /min	1 / 25	626151000
115 x 22.23 mm	P 60	13300 /min	1 / 25	626152000
115 x 22.23 mm	P 80	13300 /min	1 / 25	626153000
125 x 22.23 mm	P 24	12200 /min	1 / 25	626154000
125 x 22.23 mm	P 36	12200 /min	1 / 25	626155000
125 x 22.23 mm	P 60	12200 /min	1 / 25	626156000
125 x 22.23 mm	P 80	12200 /min	1 / 25	626157000

Durchmesser x Bohrung	Körnung	Max. Drehzahl	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
180 x 22.23 mm	P 24	8500 /min	1 / 25	626158000
180 x 22.23 mm	P 36	8500 /min	1 / 25	626159000
180 x 22.23 mm	P 60	8500 /min	1 / 25	626160000
180 x 22.23 mm	P 80	8500 /min	1 / 25	626161000