



## Lames de scies circulaires « power cut wood », qualité professionnelle, pour scies circulaires portatives

- Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
- Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
- Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Illustration représentative

| Diamètre x largeur de coupe x perçage | Matériau | Nombre de dents | Forme des dents | Épaisseur du corps de lame | Angle d'attaque | pour                                                       | Emballage | Référence |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 152 x 2.4 x 20 mm                     | HW/CT    | 12              | FZ              | 1.6 mm                     | 15°             | Ks 0852 S                                                  | carton    | 628001000 |
| 160 x 2.2 x 20 mm                     | HW/CT    | 10              | WZ              | 1.4 mm                     | 22°             | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | carton    | 628002000 |
| 190 x 2.6 x 20 mm                     | HW/CT    | 14              | WZ              | 1.8 mm                     | 25°             | Ks 1266 S / Ks 1468 S                                      | carton    | 628004000 |

| Diamètre x<br>largeur de<br>coupe x<br>perçage | Matériau | Nombre de<br>dents | Forme des<br>dents | Épaisseur du<br>corps de<br>lame | Angle<br>d'attaque | pour                                                                   | Emballage | Référence |
|------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 190 x 2.2 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 14                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 25°                | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | carton    | 628005000 |
| 190 x 2.2 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 16                 | FZ/FA              | 1.4 mm                           | 12°                | KS 66 / KS<br>66 Plus /<br>KSE 68 Plus<br>/ KS 66 FS                   | carton    | 628006000 |
| 210 x 2.6 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 16                 | FZ                 | 1.8 mm                           | 25°                | Ks E 1678 S-<br>Signal                                                 | carton    | 628007000 |
| 230 x 2.6 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 18                 | FZ/FA              | 1.8 mm                           | 10°                | KS 85                                                                  | carton    | 628010000 |
| 230 x 2.6 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 24                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 20°                | KS 85                                                                  | carton    | 628011000 |
| 160 x 2.2 x<br>20 mm                           | HW/CT    | 30                 | WZ                 | 1.4 mm                           | 5°                 | KS 54 / KSE<br>55 Plus /<br>KSE 55 Vario<br>Plus / KS 55<br>/ KS 55 FS | carton    | 628071000 |
| 165 x 2.2 x<br>20 mm                           | HW/CT    | 14                 | FZ/FA              | 1.4 mm                           | 10°                | KS 18 LTX 57<br>/ KT 18 LTX<br>66 BL / KS<br>18 LTX 66 BL              | carton    | 628292000 |
| 235 x 2.6 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 18                 | FZ/FA              | 1.8 mm                           | 10°                | KS 85 FS                                                               | carton    | 628492000 |
| 235 x 2.6 x<br>30 mm                           | HW/CT    | 24                 | WZ                 | 1.8 mm                           | 20°                | KS 85 FS                                                               | carton    | 628493000 |