

Lames de scies circulaires « power cut wood », qualité professional, pour scies circulaires portatives



- Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
- Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
- Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Illustration représentative

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
152 x 2.4 x 20 mm	HW/CT	12	FZ	1.6 mm	15°	Ks 0852 S	carton	628001000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	10	WZ	1.4 mm	22°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	carton	628002000
190 x 2.6 x 20 mm	HW/CT	14	WZ	1.8 mm	25°	Ks 1266 S / Ks 1468 S	carton	628004000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	14	WZ	1.4 mm	25°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628005000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	16	FZ/FA	1.4 mm	12°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628006000
210 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	16	FZ	1.8 mm	25°	Ks E 1678 S-Signal	carton	628007000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	18	FZ/FA	1.8 mm	10°	KS 85	carton	628010000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	20°	KS 85	carton	628011000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	30	WZ	1.4 mm	5°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	carton	628071000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	14	FZ/FA	1.4 mm	10°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	carton	628292000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	18	FZ/FA	1.8 mm	10°	KS 85 FS	carton	628492000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	20°	KS 85 FS	carton	628493000