




Illustration représentative

Lames de scies circulaires « power cut wood », qualité professionnelle, pour scies circulaires semi-stationnaires

- Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
- Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
- Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
- Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	carton	628009000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	25°	PKU 250 / PK 255 / PKF 255 /	carton	628012000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
						PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250		
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	3° nég.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	carton	628013000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	28	WZ	1.8 mm	15°	PK 300 / PKV 300 G jusqu'en 1996	carton	628014000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	20	FZ	1.8 mm	22°	TKHS 315 / KGT 300	carton	628015000
315 x 3 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	2 mm	20°	TKHS 315	carton	628016000
350 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	22	FZ	1.8 mm	22°	TK 350 jusqu'en 1983	carton	628017000
400 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	28	TZ	2.5 mm	10°	BKS 400 Plus	carton	628018000
450 x 3.5 x 30 mm	HW/CT	32	TZ	2.5 mm	10°	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus	carton	628020000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.6 mm	20°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	carton	628025000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254	carton	628220000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
						Plus / KGS 254 I Plus		
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	20	WZ	1.8 mm	5° nég.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	carton	628230000