

### Lames de scies circulaires « precision cut wood », qualité professionnelle, pour scies circulaires portatives



- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
- Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
- Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Illustration représentative

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	20°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	carton	628031000
190 x 2.6 x 20 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	10°	Ks 1266 S / Ks 1468 S	carton	628034000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628035000

<b>Diamètre x largeur de coupe x perçage</b>	<b>Matériau</b>	<b>Nombre de dents</b>	<b>Forme des dents</b>	<b>Épaisseur du corps de lame</b>	<b>Angle d'attaque</b>	<b>pour</b>	<b>Emballage</b>	<b>Référence</b>
210 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	56	WZ	1.8 mm	10°	Ks E 1678 S-Signal	carton	628040000
230 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	56	WZ	1.8 mm	15°	KS 85	carton	628044000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.4 mm	15°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS	carton	628072000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	20°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	carton	628290000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	carton	628291000
235 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	44	WZ	1.8 mm	15°	KS 85 FS	carton	628494000